

Este programa contém o programa de assembly da Tabela 5.8, alterado para incluir guarda de registos na rotina ordena. Todos os registos de utilização local a esta rotina R3, R4 e R5 são guardados e recuperados.

Note-se que a guarda/recuperação de R5 é feita apenas dentro da instrução if. Podia estar junta com a dos registos R3 e R4, mas assim evita-se perder tempo com o R5 caso a expressão booleana do if seja falsa. Verifica-se assim que a guarda/recuperação deve ser feita no âmbito mais restrito possível e não necessariamente a nível global da rotina.

Note-se também que esta rotina altera o R1 e este não é guardado/recuperado. É de propósito, pois corresponde ao valor retornado pela rotina.

NOTA – Na Tabela 5.23, falta a instrução MOV R1, 1 antes da instrução JMP acaba. Esta gralha está referenciada na errata do livro.

Coloque um ponto de paragem na primeira instrução da rotina ordena e execute em modo contínuo.

0038		ADD R9,1	RCN	0000	RCCD	0000
003A		JMP iteração	RCCI	0000	RCMV	0000
003C	teste	CMP R8,0	RTP	0000	RPID	0000
003E		JNZ ordenaBolha	A6	0000	A7	0000
0040		RET	A8	0000	A9	0000
0042	ordena	PUSH R3	A10	0000	A11	0000
0044		PUSH R4	A12	0000	A13	0000
0046		MOV R3,[R1]	A14	0000	A15	0000
0048		MOV R4,[R2]	0016 ordenaBolha			
004A		CMP R3,R4	0014 fim			
004C		JLE else	0042 ordena			
004E		PUSH R5	003C teste			
0050		MOV R5,R3	1008 seq2			
0052		MOV [R1],R4	001A iteração			
0054		MOV [R2],R5	1000 seq1			
0056		POP R5	005E acaba			
0058		MOVL R1,1	0000 main			
005A		JMP acaba	005C else			
005C	else	MOVL R1,0				
005E	acaba	POP R4				
0060		POP R3				
0062		RET				

Quando parar, anote o valor dos registos R3, R4 e R5, e execute passo a passo até ao fim da rotina. Verifique que o valor inicial dos três registos é repostado, e que a ordem dos POPs é inversa à dos PUSHes.

4 – Variante ao programa da tabela 5.23

Na realidade, não era preciso guardar os registos R3, R4 e R5 porque no programa eles não são usados para mais nada. Tal, aliás, como os registos R1, R2, R8, R9 e R10 na rotina ordenaBolha.

No entanto, nem sempre os registos disponíveis chegam, e futuras alterações podem não reparar em todos os registos usados e estragar o valor de alguns desses registos. Como boa prática, qualquer rotina deve guardar e repor todos os registos cujo valor alterar.

Note-se que uma rotina não deve alterar (e por conseguinte não guardar/repor) os seus parâmetros (R6 e R7 em ordenaBolha e R1 e R2 em ordena).

Assim, o ficheiro “programa-tabela-5-23-variante.asm” faz as seguintes alterações face ao “programa-tabela-5-23.asm”:

- guarda também os registos usados pela rotina ordenaBolha (R1, R2, R8, R9 e R10)
- para mostrar a efectividade da guarda e recuperação dos registos, passa a (re)usar R8, R9 e R10 em vez de R3, R4 e R5, respectivamente, em ordena. Se não fosse a guarda e reposição dos registos, naturalmente o programa passaria a funcionar mal, pois ordena destruiria o valor dos registos de ordenaBolha.

Faça reset no simulador ou no PEPE. Compile e carregue (📁) o ficheiro “programa-tabela-5-23-variante.asm”. Coloque um endereço de paragem na instrução “JMP fim” (senão o painel da memória não é actualizado).

Abra o painel da memória na zona do endereço 1000H e execute o programa em modo contínuo. Verifique que os arrays são ordenados, o que significa que o programa está a funcionar bem, e as rotinas estão assim melhor organizadas.

Note a diferença introduzida na rotina ordenaBolha:

```
; houveTroca usa o R8
; i usa o R9
; R10 é usado para valores temporários
    PUSH R8          ; guarda o valor de R8
    PUSH R9          ; guarda o valor de R9
    PUSH R10         ; guarda o valor de R10
ronda:    MOV R8, 0    ; houveTroca = false;
    MOV R9, 0        ; i = 0;
iteração:
    MOV R10, R7      ; cópia de n
    SUB R10, 1       ; n-1
    CMP R9, R10      ; i < n-1 ?
    JGE teste        ; se não, o ciclo acabou
    MOV R10, R9       ; obtém cópia de i
    SHL R10, 1        ; 2*i (ender. em bytes)
    ADD R10, R6       ; endereço de a [i]
    MOV R1, R10       ; 1º parâmetro (&a[i])
    MOV R10, R9       ; obtém cópia de i
    ADD R10, 1        ; i+1
    SHL R10, 1        ; 2*(i+1)
    ADD R10, R6       ; endereço de a [i+1]
    MOV R2, R10       ; 2º parâmetro (&a[i+1])
    CALL ordena       ; chama a função
    OR R8, R1         ; houveTroca || ordena
    ADD R9, 1         ; i = i + 1;
    JMP iteração     ; próxima iteração
teste:    CMP R8, 0    ; houveTroca = falso ?
    JNZ ronda        ; mais uma ronda
    POP R10          ; repõe o valor de R10
    POP R9           ; repõe o valor de R9
    POP R8           ; repõe o valor de R8
    RET              ; retorna da função
```

Antes, o último JNZ saltava directamente para ordenaBolha. Devido aos PUSHes, que só devem ser executados uma vez no início da rotina, introduziu-se mais uma etiqueta (“ronda:”) para a qual agora o JNZ pode saltar.